

## PRODUCT-DETAILS

# XT2N 160 Ekip LSI In=25A 3p F F

## XT2N 160 Ekip LSI In=25A 3p F F



### Algemene informatie

Type	XT2N 160 Ekip LSI In=25A 3p F F
Artikelnummer	1SDA067068R1
EAN	8015644009724
Omschrijving	XT2N 160 Ekip LSI In=25A 3p F F
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT2N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LSI R 25 A

### Bestelinformatie

E-Number (Finland)	3640562
EAN	8015644009724
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

### Afmetingen

Product netto breedte	90 mm
Product netto hoogte	130 mm
Product netto diepte	82.5 mm
Product netto gewicht	1.12 kg

## Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	130 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	208 mm
Pakketniveau 1 Lengte	145 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	1.6 kg
Pakketniveau 1 EAN	8015644009724

## Milieu

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

## Technische specificaties

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Power Distribution
Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 8000 cycle
Mechanische duurzaamheid	Nr. Operations 240 omwentelingen per uur Nr. Operations 25000 cycle
Aantal polen	3
Openingstijd	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Bestel meerdere	1 stuk
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	CB
Toegekende stroom ( $I_n$ )	25 A
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Toegekende spanning ( $U_r$ )	690 V
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	8 kV
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen ( $I_{cs}$ )	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	(220 V AC) 65 kA (230 V AC) 65 kA (240 V AC) 65 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA (690 V AC) 10 kA
Nominale ononderbroken stroom ( $I_u$ )	160 A

Uitgave	Ekip LSI
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniveau	N
Normen	IEC
Subtype	XT2
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers
Versie	F

### Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5901
Milieu-informatie	1SDL000190R0001
GL-certificaat	1SDL000163R0093
Instructies en handleidingen	1SDH000721R0001 1SDH000721R0506
LR-certificaat	1SDL000163R0100
RoHS-informatie	LB-DT 17-21D

### Classificatie

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Vermogensautomaat
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object classificatiecode	Q
UNSPSC	39120000
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

