


PRODUCT-DETAILS

XT3S 250 TMG 125-400 3p F F

XT3S 250 TMG 125-400 3p F F



Algemene informatie

Type	XT3S 250 TMG 125-400 3p F F
Artikelnummer	1SDA068268R1
EAN	8015644021740
Omschrijving	XT3S 250 TMG 125-400 3p F F
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMG R 125-400 A

Bestelinformatie

EAN	8015644021740
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Afmetingen

Product netto breedte	105 mm
Product netto hoogte	150 mm
Product netto diepte	70 mm
Product netto gewicht	1.6 kg

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	155 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	190 mm
Pakketniveau 1 Lengte	155 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	1.7 kg
Pakketniveau 1 EAN	8015644021740

Milieu

RoHS-status Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Technische specificaties

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Generator Protection
Stroomtype	AC/DC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 8000 cycle
Mechanische duurzaamheid	Nr. Operations 240 omwentelingen per uur Nr. Operations 25000 cycle
Aantal polen	3
Openingstijd	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 6.6 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	CB
Toegekende stroom (I_n)	125 A
Toegekende frequentie (f)	50 / 60 Hz
Toegekende spanning (U_r)	690 V
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominale directe kortsluitstroom instelling (I_i)	400 A
Nominaal isolatievoltage (U_i)	800 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC 500 V DC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I_{cs})	(220 V AC) 42.5 kA (230 V AC) 42.5 kA (240 V AC) 42.5 kA (380 V AC) 27 kA (415 V AC) 27 kA (440 V AC) 20 kA (500 V AC) 15 kA (525 V AC) 10 kA (690 V AC) 3 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 27 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 37.5 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 40 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 20 kA

	(690 V AC) 6 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 36 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Nominale ononderbroken stroom (I _u)	250 A
Uitgave	TMG
Uitgavetype	TM
Instelbereik	87.5...125 A
Kortsluitingsprestatieniv eau	S
Normen	IEC
Subtype	XT3
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers
Versie	F

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5530
Milieu-informatie	1SDL000190R0001
GL-certificaat	1SDL000163R0094
Instructies en handleidingen	1SDH000720R0001
LR-certificaat	1SDL000163R0100

Classificatie

ETIM 4	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 5	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
ETIM 6	EC000228 - Vermogensautomaat
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object classificatiecode	Q
UNSPSC	39120000
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

