

PRODUCT-DETAILS

XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F

XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F



Algemene informatie

Type	XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F
Artikelnummer	1SDA100405R1
EAN	8056221004824
Omschrijving	XT5N 630 Ekip Dip LSIG In=630 4p F F
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 630

Bestelinformatie

EAN	8056221004824
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Afmetingen

Product netto breedte	186 mm
Product netto hoogte	205 mm
Product netto diepte	103.5 mm
Product netto gewicht	6.4 kg

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	250 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	245 mm
Pakketniveau 1 Lengte	285 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	6.888 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221004824

Milieu

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Technische specificaties

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Power Distribution
Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 5000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 20000 cycle
Aantal polen	4
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	45 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	CB
Toegekende stroom (I_n)	630 A
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I_{cs})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Nominale kortstondige grensstroom (I_{cw})	6 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA
Nominale ononderbroken stroom (I_u)	630 A
Uitgave	Ekip Dip LSIG
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniv eau	N

Normen	IEC 60947
Subtype	XT5
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers
Versie	F

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107680A2824
Instructies en handleidingen	1SDH002011A1001

Classificatie

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

