

## PRODUCT-DETAILS

# XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=250A 3p F F

# XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=250A 3p F F



## Algemene informatie

Type	XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=250A 3p F F
Artikelnummer	1SDA100440R1
EAN	8056221005173
Omschrijving	XT5S 400 Ekip M Dip LIU In=250A 3p F F
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT5S 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP LIU R 250

## Bestelinformatie

EAN	8056221005173
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

## Afmetingen

Product netto breedte	140 mm
Product netto hoogte	205 mm
Product netto diepte	103.5 mm
Product netto gewicht	4.82 kg

## Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	250 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	245 mm
Pakketniveau 1 Lengte	285 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	5.308 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221005173

## Milieu

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	------------------------------------------------------------------------

## Technische specificaties

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Motor Protection
Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 7000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 20000 cycle
Aantal polen	3
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	8 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	CB
Toegekende stroom ( $I_n$ )	250 A
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	8 kV
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen ( $I_{cs}$ )	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Nominale kortstondige grensstroom ( $I_{cw}$ )	6 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA
Nominale ononderbroken stroom ( $I_u$ )	400 A
Uitgave	Ekip M Dip LIU
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniv eau	S

Normen	IEC 60947
Subtype	XT5
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers
Versie	F

### Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107680A2824
Instructies en handleidingen	1SDH002011A1001

### Classificatie

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

