


## PRODUCT-DETAILS

XT5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=50%In

XT5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=50%In



### Algemene informatie

Type	XT5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=50%In
Artikelnummer	1SDA100522R1
EAN	8056221005982
Omschrijving	XT5H 630 TMA 500-5000 4p F F InN=50%In
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT5H 630 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 500 I3=2500...5000 A NEUTRAL = 50% PHASES

### Bestelinformatie

EAN	8056221005982
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

### Afmetingen

Product netto breedte	186 mm
Product netto hoogte	205 mm
Product netto diepte	103.5 mm
Product netto gewicht	5.6 kg

## Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	250 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	245 mm
Pakketniveau 1 Lengte	285 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	6.088 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221005982

## Milieu

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

## Technische specificaties

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Power Distribution
Stroomtype	AC/DC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 5000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 20000 cycle
Aantal polen	4
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	33.5 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	CB
Toegekende stroom ( $I_n$ )	500 A
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	8 kV
Nominale directe kortsluitstroom instelling ( $I_i$ )	2500...5000 A
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC 750 V DC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen ( $I_{cs}$ )	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 10 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 10 kA
Nominale kortstondige grensstroom ( $I_{cw}$ )	6 kA

Nominaal ulitiem	(220 V AC) 100 kA
kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	(230 V AC) 100 kA
	(240 V AC) 100 kA
	(380 V AC) 70 kA
	(415 V AC) 70 kA
	(440 V AC) 65 kA
	(500 V AC) 50 kA
	(525 V AC) 50 kA
	(690 V AC) 40 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 40 kA
	(500 V DC) 2 Poles in Series 40 kA
Nominale ononderbroken stroom ( $I_u$ )	630 A
Uitgave	TMA
Uitgavetype	TM
Instelbereik	350...500 A
Kortsluitingsprestatieniveau	H
Normen	IEC 60947
Subtype	XT5
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers
Versie	F

## Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206
	1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107680A2824
Instructies en handleidingen	1SDH002011A1001

## Classificatie

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

