

PRODUCT-DETAILS

XT5S 630 BREAKING PART 3p F F

XT5S 630 BREAKING PART 3p F F



Algemene informatie

Type	XT5S 630 BREAKING PART 3p F F
Artikelnummer	1SDA100555R1
EAN	8056221006316
Omschrijving	XT5S 630 BREAKING PART 3p F F
Omschrijving	BREAKING PART TMAX XT5S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Bestelinformatie

E-Number (Finland)	3641402
EAN	8056221006316
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85389099

Afmetingen

Product netto breedte	140 mm
Product netto hoogte	205 mm
Product netto diepte	103.5 mm
Product netto gewicht	3.425 kg

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	248 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	240 mm
Pakketniveau 1 Lengte	285 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	3.8 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221006316

Milieu

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Technische specificaties

Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 5000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 20000 cycle
Aantal polen	3
Bestel meerdere	1 stuk
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	CBBU
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC 750 V DC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I_{cs})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 30 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 30 kA
Nominale kortstondige grensstroom (I_{cw})	6 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 30 kA (525 V AC) 30 kA (690 V AC) 25 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 30 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 30 kA
Nominale ononderbroken stroom (I_u)	630 A
Kortsluitingsprestatieniv eau	S
Normen	IEC 60947
Subtype	XT5
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers
Versie	F

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107680A2824
Instructies en handleidingen	1SDH002011A1001

Classificatie

ETIM 6	EC000228 - Vermogensautomaat
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogenschakelaars → Gesloten vermogenschakelaars → Tmax XT gesloten vermogenschakelaars

