

PRODUCT-DETAILS

XT7H M 1250 Ekip G Touch LSIG 1250 4p FF

XT7H M 1250 Ekip G Touch LSIG 1250 4p FF



Algemene informatie

Type	XT7H M 1250 Ekip G Touch LSIG 1250 4p FF
Artikelnummer	1SDA101752R1
EAN	8056221017961
Omschrijving	XT7H M 1250 Ekip G Touch LSIG 1250 4p FF
Omschrijving	C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP G TOUCH LSIG R 1250

Bestelinformatie

EAN	8056221017961
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Afmetingen

Product netto breedte	280 mm
Product netto hoogte	268 mm
Product netto diepte	178 mm
Product netto gewicht	12.5 kg

Verpakkingsinformatie

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	360 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	350 mm
Pakketniveau 1 Lengte	360 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	14 kg
Pakketniveau 1 EAN	8056221017961

Milieu

Omgevingsluchttemperatuur	Operation -40 ... 125 °C
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Technische specificaties

Type stroomonderbreker dat moet worden gekoppeld	Generator Protection
Stroomtype	AC
Elektrische duurzaamheid	120 omwentelingen per uur 3000 cycle
Mechanische duurzaamheid	240 omwentelingen per uur 20000 cycle
Aantal polen	4
Bestel meerdere	1 stuk
Vermogensverlies	at Rated Operating Conditions per Pole 57 W
Product hoofdtype	SACE Tmax XT
Productnaam	Moulded Case Circuit Breaker
Producttype	CB
Toegekende stroom (I_n)	1250 A
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	8 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	1000 V
Nominaal bedrijfsvoltage	690 V AC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I_{cs})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Nominale kortstondige grensstroom (I_{cw})	20 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Nominale ononderbroken stroom (I_u)	1250 A
Uitgave	Ekip G Touch L SIG
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniv	H

eau

Normen	IEC 60947
Subtype	XT7M
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers
Versie	F

Certificaten en verklaringen (documentnummer)

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107046A9648
Instructies en handleidingen	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Classificatie

ETIM 6	EC000228 - Vermogensautomaat
ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Object classificatiecode	Q
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Tmax XT gesloten vermogensschakelaars

