

PRODUCT-DETAILS

Terra CE 124 C 4N4-7M-H-0

Terra CE 124 C 4N4-7M-H-0 Terra 120 kW charger, CCS 2, 3.9 m cable 400 A, HC, CE



Algemene informatie

Type	Terra CE 124 C 4N4-7M-H-0
Artikelnummer	6AGC085473
EAN	8719874451727
Alternatieve productreferentie	3Q229960000A
Omschrijving	Terra CE 124 C 4N4-7M-H-0 Terra 120 kW charger, CCS 2, 3.9 m cable 400 A, HC, CE
Omschrijving	Terra 124 EV charger, 120 kW output power, 200-920 V, 400 A, CCS 2 connector, 4 m long cables, 7" touch-display, RFID reader, 3G/4G modem, CE

Technical

EV Connectors	(CCS 2) 2 stuk
Aantal contactdozen	No socket outlet
Lengte leiding	4 m
Uitgangsvermogen	DC 120 kW
Uitgangsspanning (U _{out})	200 ... 920 V
Uitgangsstroom	DC 400 A
Connection Power	135 kW
Voedingsspanning	AC 3-phase 380 ... 415 V
Invoerstroom	AC 3-phase 192 A
Werkfrequentie (f _{sw})	50 ... 60 Hz
Stroomtype	DC
Aantal fasen	3

Number of RCDs Electric Vehicle Supply Equipment	Type A 2 stuk
Aantal MCB's	2
Omgevingsluchttemperatuur	Werking -25 ... +70 °C Opslag -40 ... +80 °C
Maximale werkhoogte toegestaan	Without Derating 2500 m
Uitvoering van de interface	4G Ethernet
Load Management Method	OCPP - Based
Authentication Method	RFID NFC Pincode App
Energiesoort	DC
Schermgrootte	7 in
Montagetype	Floor fastening
Materiaal behuizing	Steel
Beschermingsgraad	acc. to IEC 60529 IP54
Slagvastheid	Behuizing IK10 Display IK08

Dimensions

Product netto diepte	0.88 m
Product netto hoogte	1.90 m
Product netto gewicht	365 kg
Pakketniveau 1 Units	euro pallet 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	0.80 m
Pakketniveau 1 Hoogte	2.15 m
Pakketniveau 1 Lengte	1.20 m
Pakketniveau 1 Brutogewicht	385 kg
Pakketniveau 1 EAN	8719874451727

Ordering

Land van herkomst	Italy (IT)
Nummer douanetarief	85044060
Verkoopenheid van maat	piece
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
EAN	8719874451727
ETIM 8	EC002883 - Charging device E-Mobility

Additional Information

Conformiteitsverklaring - CE	9AKK107680A7290
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE-categorie	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Categorieën

Infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen → Snelle Gelijkstroom Lading → All-In-One DC Chargers 90-180 kW, CE (Terra 94, 124, 184)

