

PRODUCT-DETAILS

# TBM2750

## MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED



### Algemene informatie

Type	TBM2750
Artikelnummer	7TCA017410R0015
EAN	5414363109471
Omschrijving	MEDIUM WALL 3:1 ADH.LINED
Omschrijving	Heat Shrink Tubing, Rated for 600 Volts, 90 Degree C, Continuous Use, RoHS Compliance, 69.9mm Expanded, 1 Per Bag, Black, Medium Wall, Adhesive Liner

### Ordering

E-Number (Finland)	5240651
EAN	5414363109471
UPC	786210084626
Land van herkomst	Canada (CA)
Verkoopenheid van maat	each

### Dimensions

Product netto diepte	3.93 ft
	1.2 m

### Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
----------------------	--------

Pakketniveau 2 Units	15 stuk
Pakketniveau 2 Breedte	19.3 in 490 mm
Pakketniveau 2 Hoogte	6.7 in 170 mm
Pakketniveau 2 Lengte	51.2 in 1300 mm

### Additional Information

Merk / Label	Shrink-Kon
Kleur	Black
Ingangsdatum	19991216
Flammability Hazard Rating	Flame Retardant
Procestemperatuurklasse	-67 to +230 °F -55 to +110 °C
Productnaam	PLASTIC CONDUIT
Producttype	Heat Shrinkable Tubing
RoHS-datum	9AKK108466A7858
Shrink Ratio	3:1
Shrink Temperature	248 °F 120 °C

### Certificates and Declarations (Document Number)

Gegevensblad, technische informatie	TBM2750
Instructies en handleidingen	TBM2750
REACH-verklaring	9AKK108466A7864
RoHS-informatie	9AKK108466A7858

### Classifications

ETIM 6	EC000217 - Krimpslang
ETIM 7	EC000217 - Shrink tubing
ETIM 8	EC000217 - Shrink tubing
UNSPSC	39121723
WEEE-categorie	Product Not in WEEE Scope
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	5073 >> Heat shrinkable tube

### Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Installatietechniek producten → Draad- en kabelmanagement → Identificatie en krimpkous

