

AX-systeem

Videobewaking



CP100N

CP100N

PAL/NTSC-videoconverter voor AX

- Converter voor PAL- naar NTSC-standaard
- Ingang PAL-videosignaal camera
- Uitgang NTSC-videosignaal voor AXAV-interface
- Voeding: 7,5 V DC meegeleverd
- Afmetingen: 65 x 102 x 26 mm
- Video-ingang en -uitgang: 1 RCA-connector



CRV43H2IRN

CRV43H2IRN

Bewakingscamera NTSC met LED - IP67

- Kleuren/sensor Sony Super HAD CCD 1/33"
- Varifocale lens 2,8 tot 12 mm
- NTSC/600 lijnen/3 rotatieassen
- 0 lux - 15 m bereik
- Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot +50 °C .
- Voeding 12 V - 2 A (niet inbegrepen)
- Vandalismebestendig



HQW137SNHN

HQW137SNHN

Buiscamera NTSC met LED

- SONY 1/3-inch kleur CCD
- Definitie van 700 lijnen
- IR-bereik 30 tot 40 m
- Waterdicht IP 66
- Voeding: 12 V DC - 800 mA (niet inbegrepen)



AXAV

AXAV

Interface voor camera op afstand voor audio AX-deurposten

- Maakt aansluiting op een videobewakingscamera mogelijk
- Compatibel met NTSC-camera met 525 lijnen
- BNC-video-ingang voor coaxiale kabel (KX6 of KX8)
- Deurpost audio PE-ingangskabel
- RJ45-uitgang - CAT5e naar centrale AX



CRV43H2IRP

CRV43H2IRP

Dome-camera PAL met LED - IP67

- Kleur/sensor Sony Super HAD CCD 1/33"
- Varifocale lens 2,8 tot 12 mm
- PAL / 600 lijnen / 3 rotatieassen
- 0 lux - 15 m bereik
- Bedrijfstemperatuur -10 °C tot +50 °C .
- Voeding 12 V - 2 A (niet inbegrepen)
- Vandalismebestendig



HQW137SNHP

HQW137SNHP

Buiscamera PAL met LED

- SONY 1/3" kleuren-CCD
- Beeldscherpste 700 lijnen
- IR-bereik 30 tot 40 meter
- Waterdicht IP 66
- Voeding: 12 V DC - 800 mA (niet inbegrepen)

Telefooninterface




AXTLI

AXTLI

Telefooninterface voor de controle-eenheden AX084C en AX248C

- Voedingsbron van 24 V met PS2420D
- Gesproken berichten voor deurpost
- RJ11-bekabeling
- Oproepdoorschakeling op telefoonposten of PABX (achtereenvolgens 3 nummers)
- Geactiveerd door indrukken van de CO TRANSFER-knop op de hoofdposten AX8MV of AX8M
- Relais met tijdschakelaar van 2 A/12 V DC - 1 A/24 V DC
- Normaal open/normaal gesloten uitgangscontact
- Diagnose- en operatielampje
- Vereist analoge PSTN-telefoonlijn en DTMF-bediening
- Afmetingen DIN 6-modules
- Geleverd met RJ11-snoer en handleidingen

AFMETINGEN (mm)



BEKABELING

AX-control-eenheid

