


Inbouwdozen Hollewand



HWD40 Hollewand inbouwdoos Ø 19 mm

- Per verpakking worden 100 buisinvoeren (art.nr. 1060) en 10 koppelstukken (art.nr. 1050) meegeleverd.
- Automatische buisvergrendeling door buisnapper.
- Aan één zijde voorzien van uitsnijpoot.
- Afstand tot buisvoer 16 mm: 24 mm.

Artikelnr.:	AT1090
EAN:	8712259000336
Verzending	100



Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewandozen die eenvoudig te monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewandozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. De (Duo-)UHW50(-BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" hollewand. De HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" hollewand. De HWD50, HWD50S en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" hollewand worden toegepast. Klik op een doos naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste rondbraai bent u ook nog eens verzekerd van een optimale montage.