


Inbouwdozen Hollewand



HWD50 Hollewand inbouwdoos Ø 19 mm

- Zonder bodemtuit.
- 2 HWT-stukjes (voor normale bevestiging) meegeleverd per inbouwdoos (artnr 1051).
- Automatische buisvergrendeling d.m.v. buissnapper.
- Toepasbaar bij 'open' wanden.
- Afstand tot buisvoer 16 mm: 32 mm.
- Afstand tot buisvoer 19 mm: 30 mm.

Artikelnr.:	AT1098
EAN:	8712259000374
Verzending	100

Het complete programma inbouwdozen voor holle wanden biedt u in elke situatie de beste en snelste installatieoplossing. Met het oog op brandveiligheid vraagt installatiewerk in brandwerende holle wanden extra aandacht. Wij bieden u twee brandwerende hollewanddozen die eenvoudig te monteren zijn in systeemwanden tot brandwerendheidsklasse F90. De UHW50-BW is toepasbaar bij (half)open wanden en volledig gesloten wanden. De HWD50L-BW is toepasbaar in (half)open wanden. Beide typen zijn uitgevoerd in de kleur rood, waardoor ze duidelijk te onderscheiden zijn van hollewanddozen die niet zijn voorzien van het brandwerende materiaal. De (Duo-)UHW50(-BW) en UHW40 zijn toe te passen bij zowel een "open" als een "gesloten" hollewand. De HWD40 is uitermate geschikt voor verwerking in een "gesloten" hollewand. De HWD50, HWD50S en HWD50L(-BW) kunnen alleen in een "open" hollewand worden toegepast. Klik op een doos naar keuze voor de uitgebreide specificaties. Welke oplossing u ook kiest, de montage van alle typen dozen verloopt snel, eenvoudig en efficiënt. Met de juiste rondbraai bent u ook nog eens verzekerd van een optimale montage.