

## Cable-mate Kabeldozen voor droge ruimtes



### AK2-S/GZ/WIK5p, met deksel (2+2)x3p L1/L2 Wieland

- 5-polige in- en uitgang incl. vergrendelingen voor een 3-fase voeding.
- Deksel met (2+2)x3p chassisdelen incl. vergrendelingen, voeding vanaf L1, L2 en L3.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle "klik"-montage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading 2,5 mm<sup>2</sup>.

Artikelnr.:	AT4615
EAN:	8712259300818
Lengte	215 mm
Breedte	95 mm
Diepte	70 mm
Polzahl Anschluss	5 polig
Abgang Steckverbinder L1	2x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L2	2x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L3	-x -polig, -
Vorverdrahtung	2,5 mm <sup>2</sup>
Nom. isolatiespanning	400 V
Beschermingsklasse	IP20
Versiegelt	Ja
Kleur	lichtgrijs - RAL 7035
Bedrijfstemperatuur	- 40°C / + 70°C
halogeenvrij	Ja

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote en tijdbesparende montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden bevestigd. De geheel vernieuwde gootklikkerbevestiging maakt een vlotte montage op alle gangbare kabelgoten mogelijk.