

Cable-mate Kabeldozen voor droge ruimtes



AK2-S/GZ/WIK 4p, met deksel 1x4p + 3x3p Wieland

- 4-polige in- en uitgang incl. vergrendelingen voor een geschakelde en een vaste fase.
- Deksel met 1x4p + 3x3p chassisdelen incl. vergrendelingen.
- Gezette kunststof montagebeugel voor snelle "klik"-montage op alle gangbare kabelgoten.
- Bedrading 2,5 mm².

Artikelnr.:	AT4620
EAN:	8712259302867
Lengte	215 mm
Breedte	95 mm
Diepte	70 mm
Polzahl Anschluss	4 polig
Abgang Steckverbinder L1	3x 3polig, schwarz
Abgang Steckverbinder L1/L2	1x 4, schwarz
Vorverdrahtung	2,5 mm ²
Nom. isolatiespanning	400 V
Beschermingsklasse	IP20
Versiegelt	Ja
Bedrijfstemperatuur	- 40°C / + 70°C
Kleur	lichtgrijs - RAL 7035
halogeenvrij	Ja

Cable-mate® is het innovatieve, bekroonde kabeldoosysteem dat uitmunt door zijn grote en tijdbesparende montagegemak. Er is een brede keuze uit veelzijdig dekselmateriaal, dat simpel en zonder schroeven op de kabeldoos kan worden bevestigd. De geheel vernieuwde gootklikkerbevestiging maakt een vlotte montage op alle gangbare kabelgoten mogelijk.