



Bachmann - 940.070

Recht koppeling GST18i3 rood

| | |
|--------------------------|--|
| Artikelcode | 940.070 |
| GTIN | 4016514023998 |
| ETIM | EC002560 - Connector voor plug-in gebouwinstallatie |
| Merk | Bachmann |
| Brutogewicht (kg) | 0.027 |
| Nettogewicht (kg) | 0.027 |

**Aansluitdoorsnede
(massieve geleider-
monobrain) (maximum)
(mm²)** 2.5

**Aansluitdoorsnede
(massieve geleider-
monobrain) (minimum)
(mm²)** 0.5





| | |
|---|---------------------|
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (maximum) (mm²) | 0.5 |
| Aansluitdoorsnede (soepele geleider-multibrain) (minimum) (mm²) | 0.5 |
| Aansluitwijze | Veerklemaansluiting |
| Aantal aansluitingen per pool | 2 |
| Aantal polen | 3 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Breedte (mm) | 32.5 |
| Contactmateriaal | CuZn |
| Halogeenvrij | yes |
| Hoogte (mm) | 15.5 |
| Kabeldiameter (maximum) (mm) | 10.3 |
| Kabeldiameter (minimum) (mm) | 10.3 |
| Lengte (m) | 75 |
| Materiaal behuizing | Polyamide |
| Max. continutemperatuurbestendigheid contactdeel (°C) | 100 |
| Mechanische codering | yes |
| Oppervlaktebehandeling contacten | Overig |





VANDER ELST
connection solutions

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Pool-markering | L, N, PE |
| Toegekende spanning (V) | 250 |
| Toegekende stootspanning (kV) | 4 |
| Toegekende stroom (A) | 20 |
| Type vergrendeling | In de connector geïntegreerd |
| Uitvoering | Contrastekker (female) |
| Verontreinigingsgraad | 2 |



Vander Elst NV-SA
Oostvaardijk 42,
1850 Grimbergen

T. +32 2 242 79 59
info@vanderelst.be
www.vanderelst.be

BE 0421.678.794
RPR/RPM Brussels