

T5 G5 1149 54W 830 Coated

Artikelnummer: 140460

BAI Buis T5 G5 54W 3000K Splinterbescherming Coated 16x1149mm
Voedselverlichting TL-buis Fluorescentielamp

Fluorescentie buizen met een beschermende externe fluorpolymeer coating om glasfragmenten en lamponderdelen op te vangen in het geval van onvoorziene breuk. In overeenstemming met IEC 61549 en voldoen aan de HACCP-richtlijnen.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	TL-buis
Productnaam	140460
Merk	Bailey
Product Series	Fluorescent tube
Product Type	T5 Coated

Classificatie Attributen

Lampaanduiding	T5
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	54
Energie-efficiëntieklasse	A+
Voor toepassing bij lage temperaturen	Nee
Dubbelwandig	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Geschikt voor explosieveilige armaturen	Nee
Spectrumlamp	Nee
Starterloos bedrijf	Nee
Snelstart	Ja
Ontstekingsstrook	Nee
Splinterbescherming	Ja
Toepassing	Levensmiddelen
Kleur	Wit
Stralingshoek [°]	360
Interne reflectorlaag	Nee
Ringdiameter [mm]	0
Lengte [mm]	1149
Buisdiameter [mm]	16
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Lichtkleur	830
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	82
Lampvorm	Staaf
Kleurtemperatuur [K]	3000
Kleurweergave-index	80-89
Voet	G5
Lichtstroom [lm]	4450
Lampvermogen [W]	54