

## T5 G5 1449 35W 840 Coated

Artikelnummer: 140463

BAI Buis T5 G5 35W 4000K Splinterbescherming Coated 16x1449mm  
Voedselverlichting TL-buis Fluorescentielamp

Fluorescentie buizen met een beschermende externe fluorpolymeer coating om glasfragmenten en lamponderdelen op te vangen in het geval van onvoorziene breuk. In overeenstemming met IEC 61549 en voldoen aan de HACCP-richtlijnen.



### Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	TL-buis
Productnaam	140463
Merk	Bailey
Product Series	Fluorescent tube
Product Type	T5 Coated

## Classificatie Attributen

Lampaanduiding	T5
Gemiddelde nom. levensduur [h]	20000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	35
Energie-efficiëntieklasse	A+
Voor toepassing bij lage temperaturen	Nee
Dubbelwandig	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Geschikt voor explosieveilige armaturen	Nee
Spectrumlamp	Nee
Starterloos bedrijf	Nee
Snelstart	Ja
Ontstekingsstrook	Nee
Splinterbescherming	Ja
Toepassing	Levensmiddelen
Kleur	Wit
Stralingshoek [°]	360
Interne reflectorlaag	Nee
Ringdiameter [mm]	0
Lengte [mm]	1449
Buisdiameter [mm]	16
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Neutraal wit 3300 - 5300 K
Lichtkleur	840
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	94
Lampvorm	Staaaf
Kleurtemperatuur [K]	4000
Kleurweergave-index	80-89
Voet	G5
Lichtstroom [lm]	3300
Lampvermogen [W]	35