


LED Bulkhead Basic 12W 910lm 3000K Oval White

Artikelnummer: 142175

BAI LED Bulkhead Basic Ovaal 12W 3000K 910lm IP54 240V Witte kunststof behuizing 220x143x78mm Bulleye Hublot

Dit instapmodel wandarmatuur wordt ook well Bulleye of Bulkhead genoemd. Zowel de behuizing als de opale kap zijn van kunststof. Er is geen aparte lichtbron meer nodig daar het licht wordt verzorgd door een vast led element. Eenvoudige montage. Wordt geleverd zonder aansluitsnoer. Erg duurzaam door lange levensduur en laag energieverbruik.



Algemene classificatie data

| | |
|----------------|-----------------------|
| ETIM Groep | Verlichtingsarmaturen |
| ETIM klasse | Plafond-/wandarmatuur |
| Productnaam | 142175 |
| Merk | Bailey |
| Product Series | LED Bulkhead |
| Product Type | Basic |

Classificatie Attributen

| | |
|--|----------------------------|
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Apple HomeKit | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Stralingshoek regelbaar | Nee |
| Lichtstroom regelbaar | Nee |
| Kleurtemperatuur regelbaar | Nee |
| Lichtsterkte [cd] | 240 |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Aantal polen | 2 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Lengte [mm] | 220 |
| Hoogte/diepte [mm] | 78 |
| Breedte [mm] | 143 |
| Constance lichtstroom regeling | Nee |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0.4 |
| Vermogensfactor | 0.7 |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 0.3 |
| Kleurtemperatuur [K] | 3000 - 3000 |
| Lichtkleur | Wit |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm] | 910 |
| Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W] | 76 |
| Max. systeemvermogen [W] | 12 |
| Geschikt voor lampvermogen [W] | 12 - 12 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | Geen |
| Met luchtsleuven | Nee |
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C] | -20 - 40 |
| Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" | Nee |
| Beschermingsklasse | II |
| Slagvastheid | IK04 |
| Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
| Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%] | 96 |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h] | 10000 |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp | Overig |
| Lichtuittrede | Direct |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM6 |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |

| | |
|--|-----------------------------|
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Lichtverdeler | Geen |
| Niet dimbaar | Ja |
| Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar GPRS | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Nom. stroom [mA] | 86 - 86 |
| Nom. spanning [V] | 220 - 240 |
| Spanningstype | AC |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Lamphouder | Overig |
| Geschikt voor aantal lampen | 1 |
| Met lichtbron | Ja |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Nee |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Ja |

Alternatieve artikelen



139760

LED Bulkhead Basic
12W 910lm 3000K
Oval Black



142173

LED Bulkhead Basic
6W 420lm 3000K Oval
White



142176

LED Bulkhead Basic
12W 910lm 4000K
Oval White