

LEDiving LIGHTBAR FX500-CB SM

Artikelnummer: 144329

OSR LEDiving LICHTBALK FX500-CB SM LEDDL104-CB SM 12/24V 70W 6000K 5500lm IP67 5000h 655x94x77mm E4 approval ECE R10, R112



Verbeterde verlichting van verre velden op donkere landelijke en onverharde wegen - het is geen probleem voor de LEDiving Lightbar FX500-CB. De 20 intense, krachtige LED's geven het LED-grootlicht een lichtafstand tot 440 meter en zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor bestuurders. Zelfs in de schemering of bij slechte lichtomstandigheden zorgen de ledbalken voor auto's voor daglicht met een sterke 6000 Kelvin zonder tegenliggers onnodig te verblinden. Het intelligente reflectorontwerp leidt het licht van de leds af, zodat tegemoetkomend verkeer slechts indirect aan het licht wordt blootgesteld. Het licht wordt gelijkmatig verdeeld in een hoek van vijf graden.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	144329
Merk	OSRAM
Product Series	LEDiving Functional
Product Type	Lightbar FX500-CB SM

Classificatie Attributen

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	80
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Aansluitwijze	Overig
Aantal polen	2
Soort bedrading	Eindig
Lengte [mm]	564
Hoogte/diepte [mm]	77
Breedte [mm]	93
Stralingshoek regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	5500
Lichtstroom [lm]	5500 - 5500
Kleurweergave-index	80-89
Kleurtemperatuur [K]	6000 - 6000
Lichtkleur	Wit
Max. systeemvermogen [W]	68
Geschikt voor lampvermogen [W]	68 - 68
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-30 - 60
Beschermingsklasse	Geen
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Constante lichtstroom regeling	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	5000
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Energie-efficiëntieklasse	Overig
Lichtuitrede	Direct
Stralingshoek	Extreem nauwstralend 5-10°
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtverdeler	Geen
Reflector	Geen
Niet dimbaar	Ja
Dimbaar met push-button	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Nom. spanning [V]	12 - 24
Spanningstype	DC
Oppervlak geborsteld	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Kleur behuizing	Zwart
Oppervlaktebescherming	Overig
Materiaal behuizing	Aluminium
Lamphouder	Geen
Geschikt voor aantal lampen	1
Met lichtbron	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtsensor	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja

Alternatieve artikelen



144328

LEDriving LIGHTBAR
FX500-CB