

LEDiving ROUND WL VX100-WD

Artikelnummer: 146122

OSR LEDiving ROND WL VX100-WD 12V 19W 6000K 2000lm 89.4x52.1x136.4mm IP6K8/IP6K9K 5000h E9 approval ECE R10, R148

Met de OSRAM LEDiving Round WL VX100-WD bereikt u indrukwekkende verlichting op donkere veld- en bospaden, off-road en buiten de gebaande paden. De werklamp combineert betaalbaarheid met uitzonderlijke prestaties, kwaliteit en functionaliteit, waardoor gebruikers indrukwekkend zicht krijgen op werkplekken buiten de weg en offroad-gebieden. De werklamp is ontworpen voor uiteenlopende taken en maakt indruk met een lichtstroom tot 2000 lm en een breed bundelpatroon met brede lichtverdeling, waardoor de veiligheid op het werk voor u en anderen aanzienlijk wordt verbeterd. Extra werklampen zonder ECE-goedkeuring voor gebruik, aangezien werklampen voor gebruik op elk voertuig zijn goedgekeurd volgens het Duitse wegverkeersreglement (StVZO) §52. Ze mogen echter niet tijdens het rijden worden gebruikt en ingeschakeld. Bovendien moeten individuele speciale voorschriften en wetten van landen buiten Duitsland in acht worden genomen. Voor precieze voorwaarden zie: www.osram.com/am-guarantee



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	146122
Merk	OSRAM
Product Series	LEDiving Value
Product Type	Round WL VX100-WD

Classificatie Attributen

Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	Geen
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Kunststof transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	DC
Nom. spanning [V]	12 - 12
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Reflector	Geen

Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem nauwstralend 5-10°
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	5000
Constance lichtstroom regeling	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse	Geen
Geschikt voor lampvermogen [W]	19 - 19
Max. systeemvermogen [W]	19
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur [K]	6000 - 6000
Kleurweergave-index	80-89
Lichtstroom [lm]	2000 - 2000
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Breedte [mm]	52.1
Hoogte/diepte [mm]	136.4
Lengte [mm]	89.4
Soort bedrading	Eindig
Aansluitwijze	Overig
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	105.26
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee