



Module LED 230 V, pour interrupteurs/poussoirs, Commande d'éclairage, noir

Technische Merkmale

Architecture

Exécution technique 230 V~, 0,4 mA

Commandes & indicateurs

- pour inverseur et interrupteur 2 pôles 10 AX
- pour poussoir et poussoir multiples, sauf réf. 503404, 503808

Principales caractéristiques électriques

Courant nominal 0,4 mA

Endurance

Durée de vie de la LED ≈ 100000 h

Matières

Couleur indépendant des lignes design noir

Equipement

- pour signalisation et commutation de contrôle
- éclairé pour permutateur

Identification

Applications Gamme en saillie, étanche à l'eau, Commande d'éclairage
 Gamme design principale COMMANDE D'ECLAIRAGE
 Série COMMANDE D'ECLAIRAGE, ACCESSOIRES

Instructions

Texte d'indication Lors de l'utilisation de plusieurs mécanismes à LED, le courant de LED peut conduire à un dysfonctionnement des relais/télérupteurs. Solution: Tirer un conducteur neutre ou connecter en parallèle à la bobine un condensateur 230 V (1 µF par 10 mA de courant de LED).

- Les modules encastrés adaptés figurent dans la vue d'ensemble.
- ces articles marqués (voir symbole) ne conviennent qu'au montage encastré protégé contre l'eau IP44 en liaison avec le joint, le cadre et la boîte de protection des contacts correspondants (empreinte "IP44").

168601

