



294411

Universele draaidimmer comf (R, L, C, LED), soft-klik, berker 1930 zw

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Kleur | Zwart |
| RAL-kleur | 9005 |
| Materiaal | Kunststof |

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Diameter as | 4 mm |
| Inbouwdiepte | 24 mm |
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Diepte | 45 mm |

Architectuur

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Bedieningselement | Druk- en draaischakelaar |
|-------------------|--------------------------|

Verlichting

| | |
|------------------------|-----------|
| Dimbare 230 V LED-lamp | 3 - 100 W |
|------------------------|-----------|

Teksten

| | |
|-----------------------|--|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Bediening en controle | Geen Bluetooth-interface |
| Bijpost-ingang | Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) met eenvlakbediening, Met ingang voor bijpostelement voor universele draaidimmer |
| Dimprincipe | Fase-aansnijding/-afsnijding of led-faseaansnijding naar soort belasting, zelflerend |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Spanning | Spanningscontrole zonder uitbouw mogelijk |
| Zekering | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektro-nische zekering) |