



29532045



Éclairage de signalisation par LED, éclairage blanc, R.1/R.3, noir brillant

Technische Merkmale

Architecture

Mode de fixation encastré

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale 230 V AC

Fréquence assignée 50/60 Hz

Puissance

Puissance absorbée pour 230 V~, 50 Hz - max. 1 W

Matières

Couleur des lignes design noir

Couleur noir

Couleur noir intense

Couleur RAL RAL 9005 - Noir foncé

Matière Plastique + metal

Aspect de la surface brillant

Gestion de l'éclairage LED

Nombre de lampes à LED 4

Installation, montage

Pour le montage dans des boîtes de raccordement disponibles dans le commerce selon DIN 49073-1

Connexion

Section de conducteur 2,5 mm²

Configuration

- Le potentiomètre permet de modifier la luminosité

Équipement

- Couleur d'éclairage blanc froid
- Commutation possible par commutateurs séparés

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Température

Température ambiante -5...40 °C

Identification

Gamme design principale Berker R.1/R.3/R.8

Série Berker R.1, Berker R.3, Serie 1930, Serie R.classic

Instructions

- Remarque :

En cas d'intégration de cet article dans la série 1930, utiliser exclusivement la plaque de recouvrement à 1 poste pour enjoliveur Ø 58 mm, réf. : 1382 0...

Un montage dans des combinaisons multiples de la série 1930 est impossible !
