


296210



Mécanisme de poste auxiliaire p. var. rot. uni confort, régl. cont., com. d'ecl.

Technische Merkmale

Compatibilité

- comme commande pour variateur rotatif universel

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Tension

Tension de service	230 V AC
- vérification de la tension possible sans démontage	

Puissance

Puissance absorbée (veille)	≈ 0,3 W
-----------------------------	---------

Matières

Couleur	ne s'applique pas
Matière	Plastique + métal

Dimensions

Profondeur de montage	24 mm
Ø de la dimension de l'axe	4 mm

Installation, montage

Mode de montage	avec griffes d'écartement
-----------------	---------------------------

Connexion

Section de conducteur	0,5...4 mm ²
- avec bornes à ressort	

Éléments fournis

- avec capteur incrémentiel

Équipement

Nombre de postes auxiliaires	max. 10
------------------------------	---------

Utilisation

Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	à réglage continu
---	-------------------

Sécurité

Sans halogène	oui
---------------	-----

Température

Température ambiante	-5...45 °C
----------------------	------------

Identification

Applications	Commande d'eclairage
Gamme design principale	COMMANDE D'ECLAIRAGE