



3315401606



## Prise VGA, B.3/B.7, anthracite mat

### Technische Merkmale

#### Connectivité

- avec sortie droite
- Compatible S-VGA
- Avec prise femelle miniature Sub-D à 15 pôles (frontale)

#### Fréquence

Plage de fréquence vidéo max. 160 MHz

#### Ecran

Résolution max. 1280 x 1024 px

#### Matières

Couleur des lignes design anthracite  
Couleur anthracite  
Couleur RAL RAL 7021 - Gris noir  
Matière Plastique + metal  
Aspect de la surface mat

#### Dimensions

Profondeur de montage 12 mm

#### Installation, montage

Mode de montage sans griffes d'écartement, pour fixation par vissage

#### Connexion

Raccordement avec douille double miniature Sub-D à 15 pôles  
- avec douille à l'arrière pour le raccordement à un câble VGA préconfectionné

#### Equipement

- avec support

#### Identification

Applications Technique de communication  
Gamme design principale BERKER S.1/B.3/B.7  
Série Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7

### Instructions

---

Texte d'indication

Pour la connexion d'appareils, p. ex. ordinateurs portables et notebooks avec dispositifs d'affichage comme des écrans (y compris les écrans LCD) et des vidéo-projecteurs., Respecter les remarques des fabricants de câbles et d'appareils au sujet de la longueur de câble VGA maximale !, Société Fränkische : "tube multimédia" pour la pose de câbles de raccordement pré-confectionnés, n° art. 294.10.092, Recommandation d'installation : Société Kaiser : "boîtier électronique" pour l'observation des rayons de courbure admissibles, n° art. 1068-02 ou 9062-74

---