



5035



Poussoir en série, 2 contacts normalement ouverts, Commande d'éclairage

Technische Merkmale

Architecture

Type d'organe de commande	touche double
Exécution technique	borne d'entrée commune

Fonctions

Angle de commutation	3,5 °
----------------------	-------

Modèle

- 2 NO, borne d'entrée commune

Principales caractéristiques électriques

tension nominale	250 V
Tension nominale	250 V AC

Intensité du courant

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Matières

Matière	Plastique + metal
---------	-------------------

Dimensions

Profondeur	41,6 mm
Profondeur de montage	32,3 mm
Hauteur	70,8 mm
Largeur	70,8 mm

Installation, montage

Mode de montage	avec griffes d'écartement
-----------------	---------------------------

Connexion

Bornes de jonction	selon CEI 60669-1
Bornes de jonction	selon VDE 0632-1
Type de connexion	Quickconnect
- avec bornes à ressort	

Équipement

Nombre de contacts à ouverture	1
Nombre de contacts à fermeture	1
- pour éclairage	

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Identification

Applications	Commande d'éclairage
Gamme design principale	COMMANDE D'ECLAIRAGE

Instructions

Texte d'indication	Avec griffes isolées à rappel automatique
--------------------	---
