



6768111909

Technische eigenschappen

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|------------------------|-----------|
| Type connector/stekker | Steekklem |
|------------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Ja |
| Slagvastheid IK | IK05 |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Afmetingen

| | |
|---------|-------|
| Hoogte | 71 mm |
| Breedte | 53 mm |
| Diepte | 71 mm |

Materiaal

| | |
|-----------------------|-------------|
| Kleur | Polarwit |
| RAL-kleur | 9010 |
| Afwerking oppervlakte | Mat |
| Materiaal | Thermoplast |

Installatie, montage

| | |
|---------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
|---------------|---------------|

Connectiviteit

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| Type connector/stekker | Steekaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging, Klemmontage |

Uitrusting

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Type connector/stekker stopcontact | Aardingspen |
| Gedraaid centraal inzetstuk | Nee |
| Met klapdeksel | Ja |
| Met ronde aardingspen | Ja |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Ja |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Teksten

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| afdruk | Zonder opdruk |
| Deur | Centraalplaat |
| Beveiliging | Zonder verhoogde aanraakbeveiliging |

Deksel, deur

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type deur | Zelfsluitend scharnierende afdekking |
| Gerelateerde Series | Serie berker S.1 |