



75163593

IP20

**Poussoir sensoriel B.IQ 3 poste Confort, KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé**

Technische Merkmale

**Architecture**

Mode de fixation	encastré
Exécution technique	à 3 postes

**Fonctions**

avec thermostat d'ambiance	non
- pour fonctions de commutation, impulsion, variation et store	

**Compatibilité**

- poste auxiliaire pour poussoir sensoriel de scène de lumière

**Commandes & indicateurs**

Avec affichage LED	oui
Nombre de touches	3
- second niveau de commande par objet	
- commande 1 zone pour commutation, impulsion, variation et store	

**Mesures**

- Transmission de valeur pour la variation, la position, la luminosité et la température par 1 et 2 octets

**Ecran**

Avec affichage	non
----------------	-----

**Matières**

Couleur des lignes design	Acier inoxydable
Couleur	acier inoxydable
Couleur RAL	RAL 9022 - Gris clair nacré
Matériau / traitement	Métal brossé
Matière	acier inoxydable
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	brossé

**Dimensions**

Profondeur de montage	16,7 mm
Hauteur	88,5 mm
Largeur	88,5 mm

**Gestion de l'éclairage LED**

LED	avec LED bleue de fonctionnement et 6 LED d'état blanches (éclairage du porte-étiquette)
-----	--

**Connexion**

- pour coupleur de bus à encastrer

### Configuration

Modes de configuration supportés	system, PB
- Commande à une ou deux zones, paramétrable	

### Éléments fournis

Raccordement bus incl.	non
------------------------	-----

### Accessoires inclus

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	non
- pour installation dans des boîtes d'encastrement standards individuelles	
- plaque de recouvrement en acier inoxydable dans le même « langage des formes » pour d'autres applications, voir ligne design B.7	
- pour d'autres produits permettant de compléter l'installation dans des couleurs/matériaux adapté(e)s, voir plate-forme de design S.1/B.x	

### Équipement

Nombre de points d'exploitation	6
Avec protection au démontage/antivol	oui
Type de produit :	type de produit: B.IQ

### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	non
- avec protection de démontage	
- télégramme d'alarme après débranchement du coupleur de bus 1 bit ou 1 octet	

### Conditions d'utilisation

Température de service	-5...45 °C
------------------------	------------

### Identification

Applications	Systèmes de commande KNX
Gamme de produits:	poussoir
Gamme design principale	KNX - BERKER B.IQ
Série	KNX, Berker B.IQ