



85121100

Schakelmodule 1-voudig, 2-draads

Technische eigenschappen

Spanning

| | |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
|------------------|-------------|

Bediening en signalisatie

| | |
|--|----|
| Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder | Ja |
|--|----|

Verlichting

| | |
|------------------------|----------|
| Vermogen led-lamp | 250 W |
| Dimbare 230 V LED-lamp | 5 - 70 W |

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Functies

| | |
|--------------------|----|
| Dimbare flank | Ja |
| Dimbare achterrand | Ja |

Vermogen

| | |
|-------------------------|--------|
| Energieverbruik standby | 0,30 W |
|-------------------------|--------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

Afmetingen

| | |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 32 mm |
|--------------|-------|

Teksten

| | |
|----------------|---|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Bijpost-ingang | Met bijpostingang voor drukknop (maakcontact) eenvlakbediening en bewegingsmelder bijpost |
| Dimprincipe | Automatische instelling van lastafhankelijke schakelprincipe (autodetectieproces) |
| Montagewijze | Met spreidklemmen |
| Zekering | Kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering) |