



85341126



Détecteur de mouvement 1,1 m, Q.1/Q.3/Q.7, anthracite velours, laqué

Technische Merkmale

Architecture

| | |
|------------------|----------|
| Mode de fixation | encastré |
|------------------|----------|

Fonctions

- mode de fonctionnement piloté par μ -processeur
- Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement
- avec verrouillage des boutons-poussoirs
- mode party pour activation pendant 2 heures
- avec fonction de mémoire pour simulation de présence

Commandes & indicateurs

- avec touche pour Marche/Arrêt/Automatique

Mesures

| | |
|--|----------------------------------|
| Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0...65 % (sans condensation) |
| Zone de détection, rectangulaire | $\approx 12 \times 16 \text{ m}$ |

Portée

| | |
|-----------------|------------------------|
| Portée frontale | $\approx 12 \text{ m}$ |
| Portée latérale | $\approx 8 \text{ m}$ |

Détection

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de niveaux de détection | 3 |
| Angle de détection, réglable | chaque coté $\approx 45...90^\circ$ |

Matières

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Couleur des lignes design | anthracite |
| Couleur | anthracite |
| Matériau / traitement | laqué |
| Matière | Thermoplastique |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Profondeur de montage | 34 mm |
| Hauteur de montage nominale | 1,1 m |

Gestion de l'éclairage

| | |
|---------------------------------------|---|
| Luminosité de déclenchement, réglable | $\approx 5...1000 \text{ lx}$, lumière du jour |
|---------------------------------------|---|

Gestion de l'éclairage LED

| | |
|-----|---|
| LED | avec LED de fonctionnement et d'état verte/rouge/orange, indicateur LED de compatibilité entre le module et le module de commande |
|-----|---|

Configuration

| | |
|--|------------|
| Luminosité de réponse réglable | oui |
| Sensibilité réglable | oui |
| Sensibilité de déclenchement, réglable | 10...100 % |
| Temporisation au déclenchement | ≈ 180 s |
| Avertissement de désactivation sur valeur de variation 50 % pour | 30 s |

Sécurité

| | |
|--------------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| - avec protection de démontage | |

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Température de service | -5...45 °C |
| - faible besoin en énergie propre | |

Identification

| | |
|-------------------------|--|
| Applications | Commande d'éclairage, Détecteurs de mouvement |
| Gamme design principale | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Série | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |

Instructions

| | |
|--------------------|--|
| Texte d'indication | Les rayons directs du soleil dans le niveau de détection orienté vers le haut peuvent entraîner une panne du détecteur de mouvement. Convient uniquement pour l'intérieur ! |
|--------------------|--|