



85345175



## KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker K.1, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
--------------------------	---------------

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
Minimale inschakelduur	1 s

#### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

#### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

#### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

#### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
----------------------------	-----------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

#### Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)	
Functie	