



85345189



**KNX-RF bew.meld. opzetmod. 1,1 m, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte	1,10 - 1,10 m
--------------------------	---------------

##### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
Minimale inschakelduur	1 s

##### Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

##### Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Ja
------------------------	----

##### Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar	5 - 1000 lx
--------------------------------	-------------

##### Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar	45 - 90 °
----------------------------	-----------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

##### Materiaal

Materiaal	Thermoplast
-----------	-------------

##### Teksten

Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden, Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie, Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening, Met toetsvergrendeling, Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)	
Functie	