



85656131



## KNX-RF vlakke wandzend. 2-v, zonnecel, berker R.1/R.3/R.8, zwart

### Technische eigenschappen

#### Instellingen

Ondersteunde instelmodus	quicklink
--------------------------	-----------

#### Spanning

Bedrijfsspanning	3 - 3 V
------------------	---------

#### Uitrusting

Aantal kanalen	4
Bedrijfscyclus zender	1 %

#### Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

#### Afmetingen

Opbouwhoogte	14 mm
--------------	-------

#### Materiaal

Kleur	Zwart
Materiaal	Thermoplast

#### Teksten

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Beveiliging	Met demontagebeveiliging
Spanning	Voeding via zonnecel
Montagewijze	Voor vlakke opbouwmontage en combinatie-uitbreiding

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------