


# Beacon LED Framing Projector DALI 4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055966


Concord




BEACON Muse Fram. 35W 474lm 940 L3 DALI Wit - Instelbare optiek met Framing lamellen (voorzien van vier roestvrijstalen lamellen met instellipjes voor een vierzijdige lineaire kaderprojectie). Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 474 lm. Vermogen 35W. Verwachte levensduur (L80) : 89.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II . Gewicht : 1,4 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

## Technische activa

### Afmetingen (mm)



### Fotometrie



Beacon LED Framing Projector DALI  
4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055966

Concord

General data

Productnaam	Beacon LED Framing Projector DALI 4000K Three Circuit Track - White
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Horeca, Musea & Galeries
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4260892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	474
Lumenstroom armatuur (lm)	474
Efficiëntie armatuur lm/W	14
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Instelbaar
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	35
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Type ballast	Elektronische ballast
Montage ballast	Geïntegreerd
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	900
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	89000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	33000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	185
Hoogte (mm)	215
Gewicht (kg)	1.365

# Beacon LED Framing Projector DALI 4000K Three Circuit Track - White

Artikelnummer 2055966

Concord

## Packaging

EAN code	5025768559664
Enkele lengte verpakking (cm)	32.0
Enkele breedte verpakking (cm)	15.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	13.0
DUN14 (inner)	05025768559664
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	13.0