


BEACON WW LED O/B DIM 3K L3 WHT

Artikelnummer 2059068


Concord




BEACON Wallwash 48W 3823lm 930 L3 O/B Wit - verlichtingsoplossing voor wandverlichting met een speciale asymmetrische lens. Vermogen grâce à une lentille asymétrique spécifique. Verticale verlichting tot 4m hoogte en 4,5m breedte. Montage op LS3 3-fasenrail. Kleurtemperatuur (CCT) 3000K, CRI95, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom 3823 lm. Vermogen 48W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. Dimbare versie met geïntegreerde intensiteitsregeling. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse I. diameter : 110mm. Gewicht : 1,6 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie



General data

Productnaam	BEACON WW LED O/B DIM 3K L3 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4276805
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	3823
Lumenstroom armatuur (lm)	3823
Efficiëntie armatuur lm/W	80
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	93
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	48
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.98
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: leading / trailing edge
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	1200
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	170
Hoogte (mm)	175
Nominale diameter product (mm)	114
Gewicht (kg)	1.65

Packaging

EAN code	5025768590681
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768590681
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0