


BEACON XL MUSE 4K DALI L3 WHT

Artikelnummer 2059325


Concord



BEACON XL Muse 41W 2884lm 940 L3 DALI Wit - Led railspot voor montage op 3-fasenrail (Lytespan 3). Instelbare optiek voor een lichtbundelinstelling van 10° tot 70°. Kleurtemperatuur (CCT) 4000K, CRI97, kleurconsistentie SDCM<3. Lichtstroom tot 2884 lm. Vermogen 41W. Verwachte levensduur (L90) : 90.000u. DALI beheer. Draaibaar: 355°, Kantelbaar : 90°. Fotobiologische risicogroep RG1, IP20, IK02. Klasse II. diameter : 115mm. Gewicht : 1.7 kg. Garantie 5 jaar. Gefabriceerd in UK.

Technische activa


Afmetingen (mm)



Fotometrie

0.5	0.30	E(0°) E(C0) 0.0°	8908 8908
1.0	0.30	E(0°) E(C0) 0.0°	21272 21272
1.5	0.30	E(0°) E(C0) 0.0°	9454 9454
2.0	0.30	E(0°) E(C0) 0.0°	5318 5318
2.5	0.30	E(0°) E(C0) 0.0°	3404 3404
3.0	0.30	E(0°) E(C0) 0.0°	2364 2364

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
—— C0 - C180 (Half beam angle: 0.0°)



BEACON XL MUSE 4K DALI L3 WHT

Artikelnummer 2059325

Concord

General data

Productnaam	BEACON XL MUSE 4K DALI L3 WHT
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2884
Lumenstroom armatuur (lm)	2884
Efficiëntie armatuur lm/W	70
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	10
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	41
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	5
Stuurstroom driver (mA)	1050
Inschakelstroom (A)	30
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	20

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	86000

Physical data

Kleur behuizing	Wit
IP waarde	IP20
Afwerking reflector	Not Applicable
Breedte (mm)	165
Hoogte (mm)	200
Nominale diameter product (mm)	115
Gewicht (kg)	1.7

BEACON XL MUSE 4K DALI L3 WHT

Artikelnummer 2059325

Concord

Packaging

EAN code	5025768593255
Enkele lengte verpakking (cm)	25.0
Enkele breedte verpakking (cm)	19.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768593255
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	19.5
Diepte omdoos (cm)	20.0