


BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3
TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059664


Concord




Een reeks krachtige LED-spots voor etalage- en winkelverlichting. Beschikbaar in 3 lichtbundels: Smal (12°) / Medium (38°) / Large (55°). Zeer goede kleurweergave-index (CRI 85 of 93)- SDCM : 3. Optimale warmteafvoer. Geen UV of IR straling.Beschikbaar in 3000K en 4000K. Verwachte levensduur : 72.000u (L80B10). Beschikbaar in dimbare versie: individueel dimmen (on board dimmen), collectief dimmen (trailing edge) en DALI.

Technische activa

Afmetingen (mm)



Fotometrie



BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3
TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059664

Concord

General data

Productnaam	BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Musea & Galeries, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4280814
E-nummer SE	7401241
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	2013
Lumenstroom armatuur (lm)	2013
Efficiëntie armatuur lm/W	96
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	85
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Bundel breedte (°)	12
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	Elektronische ballast
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Mains: trailing edge only
Minimum dimniveau (%)	3
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	48
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	72000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	44000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	37000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	34000

BEACON 85CRI 3K NARROW BEAM L3 TRAILING EDGE BLACK

Artikelnummer 2059664

Concord

Physical data

Kleur behuizing	Zwart
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Lengte (mm)	70
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	169
Gewicht (kg)	1.543

Packaging

EAN code	5025768596645
Enkele lengte verpakking (cm)	6.299
Enkele breedte verpakking (cm)	6.929
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.165
DUN14 (inner)	05025768596645
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	6.299
Breedte omdoos (cm)	6.929
Diepte omdoos (cm)	7.165

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----