

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3
TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059751

Concord

General data

Productnaam	BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 TRAILING EDGE WHITE
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Musea & Galeries
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274055
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1150
Lumenstroom armatuur (lm)	623/1150
Efficiëntie armatuur lm/W	55
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	Other
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	176
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	0.95

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 TRAILING EDGE WHITE

Artikelnummer 2059751

Concord

Packaging

EAN code	5025768597512
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768597512
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Safety data

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----