

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM BLACK

Artikelnummer 2059752

Concord

General data

Productnaam	BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM BLACK
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Railmontage
Algemene toepassing	Musea & Galeries
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
E-nummer FI	4274061
Garantie	5 jaar

Optical data

Lichtstroom	1150
Lumenstroom armatuur (lm)	623/1150
Efficiëntie armatuur lm/W	55
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	97
Kleurafwijking in de tijd	3
Photobiological Risk Group	RG1

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	21
Primaire voedingsspanning min	230
Primaire voedingsspanning max	240
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	1-10V (Analogue)
Stuurstroom driver (mA)	500
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	50
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	47500

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9005 - Jet black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	176
Nominale diameter product (mm)	80
Gewicht (kg)	1.01

BEACON LED MUSE II 97CRI 4000K L3 ON-BOARD DIM BLACK

Artikelnummer 2059752

Concord

Packaging

EAN code	5025768597529
Enkele lengte verpakking (cm)	17.5
Enkele breedte verpakking (cm)	15.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	17.5
DUN14 (inner)	05025768597529
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	17.5
Breedte omdoos (cm)	15.0
Diepte omdoos (cm)	17.5

Safety data

Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
--	----