

COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL  
WHITE DALI

Artikelnummer 2071273


Concord



900mm diameter circular architectural luminaire, can be surface mounted or suspended. Powder coated aluminium housing (RAL9016) with polycarbonate opal diffuser. Direct/indirect (halo) light distribution, 9390lm luminuous flux, 76.8W system power, 122lm/W luminaire efficacy. DALI dimmable. Colour rendering index Ra >90, 4000K Neutral White LED, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse. IP40/IP20, IK03. 450mA drive current. Electrical protection Class1, 220-240V. Reported lifetime 66k hours L90B10.

Technische activa


Afmetingen (mm)



Fotometrie

0.5	1.41	E(0°) E(C0)	54.7° 1303
1.0	2.82	E(0°) E(C0)	54.7° 321
1.5	4.24	E(0°) E(C0)	54.7° 183
2.0	5.65	E(0°) E(C0)	54.7° 95
2.5	7.06	E(0°) E(C0)	54.7° 51
3.0	8.47	E(0°) E(C0)	54.7° 36

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]  
—— C0 - C180 (Half beam angle: 109.4°)



COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL  
WHITE DALI

Artikelnummer 2071273

Concord

General data

Productnaam	COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL WHITE DALI
Technologie	LED (3 SDCM)
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Pendel
Algemene toepassing	Kantoor, Horeca
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+25°C
ETIM klasse	EC002892
Garantie	5 jaar

Optical data

Lumenstroom armatuur (lm)	9390
Efficiëntie armatuur lm/W	122
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurcode	940
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	90
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Type licht distributie	Symmetric
Luminantiecontrole	< 22
Photobiological Risk Group	RG0

Electrical data

Totaal energieverbruik (W)	76.8
Stroom (A)	450
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Lamp arbeidsfactor	0.95
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	10
Elektrische beschermingsklasse	Klasse I
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Yes
Dimtechnologie	DALI
Stuurstroom driver (mA)	450
Inschakelstroom (A)	25
Duur inschakelstroom (µs)	280
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	24
Max. Armaturen per 13A C automaat	31
Max. Armaturen per 16A C automaat	40
Max. Armaturen per 20A C automaat	49
Max. Armaturen per 10A B automaat	13
Max. Armaturen per 16A B automaat	24
Max. Armaturen per 20A B automaat	30
Aansluitbare geleider doorsnede min	1.5
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

COLOSSAL 900mm 940 OPAL DIR+HAL  
WHITE DALI

Artikelnummer 2071273

Concord

Lifetime data

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	170000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B20	170000
Gemiddelde nominale levensduur - L70 B10	170000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	166500
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	145000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	134000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	80000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	70000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	66000

Physical data

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP40/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Hoogte (mm)	93
Nominale diameter product (mm)	888
Gewicht (kg)	16.5

Packaging

EAN code	5025768712731
Enkele lengte verpakking (cm)	14.0
Enkele breedte verpakking (cm)	96.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	96.0
DUN14 (inner)	05025768712731
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	14.0
Breedte omdoos (cm)	96.0
Diepte omdoos (cm)	96.0

Safety data

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-25