




LOGIC S

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE

A



120 x 120 x 125



OPTIONS

GENIE BOX 90 S

213 19 08

CBOX





216 12 00










| | |
|----------------|-----------------|
| I _o | SADB 20/09/2022 |
| P _o | |
| U _o | 100-240V |









IP67

Stofdicht - Beschermd tegen effecten van tijdelijke indompeling
 Etanche aux poussières - Protégé contre les effets de l'immersion temporaire
 Staubdicht - Geschützt gegen vorübergehend Eintaucheffekte
 Dust-tight - Protected against the effects of temporary immersion
 Hermético al polvo - Protegido contra los efectos de la inmersión temporal
 A tenuta di polvere - Protetto contro gli effetti dell'immersione temporaneo

Goederen zijn dubbel geïsoleerd - geen aarding nodig
 Les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre
 Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden
 Goods have double insulation and must not be grounded
 Los productos tienen u aislamiento doble y no se pueden conectar a tierra
 I prodotti possiedono un doppio isolamento e non devono essere collegati a terra







De verlichtingsbron van dit verlichtingstoestel zal enkel door de fabrikant of door de fabrikant aangestelde installateur vervangen worden.


La source lumière de cet appareil ne sera remplacée que par l'entreprise ou par un agent reconnu.

Das enthaltene Leuchtmittel sollte nur durch entsprechendes Fachpersonal ersetzt werden.


The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent.

La fuente de iluminación que tiene esta luminaria sólo puede remplazarse por el fabricante o por un instalador autorizado.

La sorgente luminosa incorporata in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore, da un suo centro assistenza oppure da una persona in possesso della necessaria abilitazione.



CAUTION! CLEAN AT LEAST QUARTERLY WITH WATER AND NON-ABRASIVE CLOTH



Dagelijkse ontstekingsperiode toegestaan
Durée quotidienne d'allumage admissible
Erlaubte tägliche einschaltdauer
Allowed daily operation period
Period giornaliero di accensione ammesso
Periodo diario de encendido permitido


Replaceable (LED only) light source and control gear by a professional
(仅针对LED)光源及其控制设备只能由专业人员更换
(для СВЕТодиодных светильников) замена источника света и блока питания может быть произведена только квалифицированным специалистом
مصدر الضوء (ليد فقط) ومعدات التحكم قابلين للتغيير بإشراف الفني المتخصص

Verlichtingsbron (enkel LED) en voorschakelapparaat kan enkel vervangen worden door een professional
La source d'éclairage (uniquement LED) et le ballast ne peut être remplacé que par un professionnel
Die Lichtquelle (nur LED) und Vorschaltgerät kann nur von einem Fachmann ausgetauscht werden
La fuente de iluminación (solo LED) solo puede ser reemplazada por un profesional
La sorgente luminosa (LED) e l'alimentatore possono essere sostituiti solo da un professionista.

This product contains a light source of energy efficiency class E
本产品包含能效等级为 E 的光源
Этот артикул содержит источник света с энергоэффективностью класса E
يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء ذو كفاءة الطاقة E

E

Dit product bevat een verlichtingsbron van energie-efficiëntieklasse E
Ce produit contient une source d'éclairage de classe d'efficacité énergétique E
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
Este producto contiene una fuente de iluminación de clase de eficiencia energética E
Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione in classe di efficienza energetica E



Pressure load: 5000kg (~50kN)
Rated maximum surface temperature: 50°C
负载压: 5000kg (~50kN)
(额定) 表面最高温度: 50°C
Допустимая статическая нагрузка до 50kN (до 5000кг)
Номинальная максимальная температура поверхности: 50°C

حمل ضغط: ٥٠٠٠ كيلو نيوتن تقريبا
درجة الحرارة القصوى المسموحة للسطح: ٥٠ درجة مئوية

Drukbelasting: 5000kg (~50kN)
Maximale nominale oppervlaktetemperatuur: 50°C
Pression: 5000kg (~50kN)
Nominale température de surface maximale: 50°C
Druckbelastung: 5000kg (~50kN)
Bewertete maximale Oberflächentemperatur: 50°C
Carico di pressione: 5000kg (~50kN)
Temperatura massima nominale della superficie: 50°C
Presión de carga: 5000kg (~50kN)
Temperatura máxima de la superficie: 50°C