

Wandgootsysteem Ductel type TB1010-3



Referentie: **TB1010-3**

De wandgootbasis is vervaardigd uit aluminium, witgelakt (RAL9010). De basis is 100 mm hoog, 65 mm diep en 3 m lang en heeft één dekselopening 80mm. Dit dient voor gebruik van toestelbekers waarin schakelmateriaal met ringmontage past.

De wandgoot is voorzien van bevestigingsgaten op de achterzijde zodat bij montage niet door de achterzijde geboord hoeft te worden. De basis is voorzien van een beschermende folie.

Referentie: **TB80-3**

Het deksel is vervaardigd uit aluminium, witgelakt (RAL9010). Het deksel is 80 mm hoog en 3 m lang en is eveneens voorzien van een beschermende folie. Het deksel klikt eenvoudig in de dekselopening. Speciaal gereedschap is niet nodig.



Referentie: **TBJ-1**



De koppeling is vervaardigd uit aluminium. Om twee basissen te koppelen schuift men één koppeling onderaan en één koppeling bovenaan in de daartoe voorziene uitsparingen. Door de meegeleverde schroeven M5x10 aan te draaien fixeert men de koppelingen in de wandgoot en worden deze perfect uitgelijnd.

Referentie: **TBC100-3**

De universele binnen- en buitenhoek is vervaardigd uit aluminium, witgelakt (RAL9010). Het boven en ondervlak zijn vervaardigd uit grijze kunststof. Het ondervlak kan gedemonteerd en gemonteerd worden dankzij 4 vijzen. Hierdoor is het mogelijk om de kabels te plaatsen zonder te moeten rijgen.




Referentie: **TBL10-3**

De kraag is vervaardigd uit witte kunststof. Ze wordt aangewend voor het realiseren van een T-stuk. Alsook een vlakke hoek en dit in combinatie met een eindstuk.

Referentie: **TBP100-3**

Het eindstuk is vervaardigt uit aluminium, witgelakt (RAL9010). Dit eindstuk bedekt de volledige doorsnede van de goot. Dit dient om het einde van de wandgoot elegant af te werken.




Referentie: **TDH1**


Het scheidingsschot is vervaardigt uit aluminium. Deze heeft een hoogte van 52mm en een lengte van 1m. Dit scheidingsschot is ideaal voor het gescheiden houden van data en sterkstroom.

Referentie: **TBM1**

De aardingsklem is vervaardigt uit koper. Deze klem is verplicht te gebruiken bij aluminium goten voor een foutstroom af te voeren. Er kunnen maximum 2 kabels 4mm² geklemd worden door de aardingsklem.



Referentie: **TBF1**




Enkelvoudige inbouwbeker vervaardigt uit blauwe synthétische kunststof voor standaard ringmontage schakelmateriaal. Indien meerdere bekens naast elkaar geplaatst worden, moet rekening gehouden worden met een minimale hartafstand van 71mm.

De inbouwbeker dient geïnstalleerd te worden bij deksels met een hoogte van 80mm in het Ductel gamma. De inbouwbeker is voorzien van kabelklemmen langs 2 zijden. Hoogte 79 mm, diepte 42,5 mm en breedte 79 mm

Referentie: **TBF2**

Dubbele inbouwbeker vervaardigt uit blauwe synthétische kunststof voor standaard ringmontage schakelmateriaal. Indien meerdere bekens naast elkaar geplaatst worden, moet rekening gehouden worden met een minimale hartafstand van 71 mm. De inbouwbeker dient geïnstalleerd te worden bij deksels met een hoogte van 80mm in het Ductel gamma. De in inbouwbeker is voorzien van kabelklemmen langs 2 zijden. Hoogte 79 mm, diepte 42,5 mm en breedte 150 mm



24/10/2018