



Thermostaten en hygrostaten voor verwarmen of ventileren van schakelkasten

1

| | SSR-E 6905 | 87907.0004.000 |
|----------------------------------|--|---|
| |  |  |
| Instelbereik | 5 tot 60 °C | 35 tot 100 % relatieve vochtigheid |
| Contact | 1 wisselcontact 230 V AC | 1 wisselcontact |
| Bedrijfsspanning | 230 V AC 50 Hz | – |
| Schakelbare belasting | functie verwarmen : 10 A/230 V AC cos ϕ = 1 4 A/230 V AC cos ϕ = 0,6 functie ventileren : 5 A/230 V AC cos ϕ = 1 2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6 | functie bevochtigen of ontvochtigen 5 A/230 V AC cos ϕ = 1 0,2 A/230 V AC cos ϕ = 0,6 |
| Temperatuur- /vochtigheidsvoeler | bimetaal | kunstvezel |
| Beschermingsgraad | IP30 | IP30 |
| Kenmerken | montage op DIN-rail 35 mm | montage op DIN-rail 35 mm |
| Toebehoren | zie blz. 56 | zie blz. 56 |
| Afmetingen | 46 x 67 x 34,5 mm | 46 x 67 x 34,5 mm |
| Elektrisch schema | <div><div>Verwarmen ← 2</div><div>Ventileren ← 3</div><div>L → 1</div><div>SSR-E 6905 N → 4</div></div> | <div><div>Ontvochtigen ← 3</div><div>L → 1</div><div>87907.0004.000 Bevochtigen ← 4</div></div> |