

COMPACTE MULTIMETERS



F22

- Batterij 1.5V of 9V
- Meetsnoeren FTL-500V1
- Beschermingshoes
- Thermokoppel type K : optie
- Soepele draagtas (Case 200) : optie
- Diverse adapters : optie
- Stevige behuizing met beschermingshoes
- Beschermd tegen overspanning
- Continuïteit



F22

Wisselspanning	0.1 ~ 600 V (1.5% + 5)
Gelijkspanning	0.01 ~ 600 V (1.5% + 3)
Weerstand	0 ~ 200 Ω (1.5% + 3)
Meetpunten	2000
Afmetingen	158 X 80 X 54mm
Gewicht	380 g
Cat.	Cat. III 600V

F24

- Batterij 1.5V of 9V
- Zekering (12.5A, 250VRMS) F201
- Zekering (0.5A, 250VRMS) F202
- Meetsnoeren FTL-500V1
- Krokodillenklemmen AC2
- Beschermingshoes
- Thermokoppel type K : optie
- Soepele draagtas (Case 200) : optie
- Diverse adapters : optie
- Stevige behuizing met beschermingshoes
- Beschermd tegen overspanning
- Beschermingsgraad IP 67
- Stroommeting beschermd met zekering
- Programmeerbare functies met geluidssignaal
- Datahold
- Continuïteit
- Diodetest



F24

Wisselspanning	0.1 mV ~ 600 V (1.5% + 5)
Gelijkspanning	0.1mV ~ 600 V (0.5% + 3)
Weerstand	0.1 ~ 40 MΩ (0.75% + 3)
Meetpunten	4000
Wisselstroom	0.1 μA ~ 10 A (1.5% + 5)
Gelijkstroom	0.1 μA ~ 10 A (1.2% + 3)
Afmetingen	168 X 85 X 50mm
Gewicht	466 g
Cat.	Cat. III 600V

F25

- Batterij 1.5V of 9V
- Zekering (0.5A, 250VRMS) F202
- Meetsnoeren FTL-500V1
- Krokodillenklemmen AC2
- Beschermingshoes
- Type K-probe met adapterfiche TPIA
- Thermokoppel type K : optie
- Soepele draagtas (Case 200) : optie
- Diverse adapters : optie
- Stevige behuizing met beschermingshoes
- Beschermd tegen overspanning
- Beschermingsgraad IP 67
- Stroommeting beschermd met zekering
- Programmeerbare functies met geluidssignaal
- Datahold
- Continuïteit
- Diodetest



F25

Wisselspanning	1 mV ~ 600 V / 50-400 Hz (1.9% + 3)
Gelijkspanning	1mV ~ 600 V (0.9% + 2)
Weerstand	0.1Ω ~ 400 kΩ / 1kΩ ~ 4 MΩ 10kΩ ~ 40 MΩ (0.9% + 3) (1.2% + 3) (1.5% + 5)
Meetpunten	4000
Wisselstroom	0.01μA ~ 40 μA / 0.1μA ~ 400 μA (1.5% + 15)(1.0% + 5)
Gelijkstroom	0.01μA ~ 40 μA / 0.1μA ~ 400 μA (1.0% + 5)(0.5% + 5)
Capaciteit	0,001 μF – 10000 μF
Temperatuur	-40 tot +400°C
Afmetingen	168 X 85 X 50mm
Gewicht	466 g
Cat.	Cat. III 600V