






Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	1 module	Kleur	Grijs RAL 7035
Aant. uitbreekopeningen Ø23	3 aan de zijkanen / 1 aan de onderkant	Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1
Soort uitbreekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap	IP waarde	IP40
Isolatie klasse	II	Mechanische weerstand	IK07
Kenmerken	Halogeenvrij	Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal
Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter	Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 82 x 55
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY




IP  
IP40



IK  
IK07



GWT  
650 °C



### STANDARDS/APPROVALS



UK  
CA

