






Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Wandcontactdoos 2P+E - 16 A dubb. amp.	Voltage	250 Vac
Kleur	Grijs RAL 7035	Aant. uitbrekopeningen Ø23	3 aan de zijkanen / 1 aan de onderkant
Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP waarde	IP40	Isolatie klasse	II
Kenmerken	Italiaanse/Duitse standaard	Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal
Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter	Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 82 x 55
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	IEC 60884-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0131		

DIMENSIONAL




TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP40



GWT
650 °C



STANDARDS/APPROVALS



UK
CA