





Een serie van fase-afsnijdende en vaste stekkers en contactdozen voor industrieel gebruik, conform uniforme dimensionale en prestatienormen op internationaal niveau (IEC 60309) en geassimileerd door de Europese normen (EN 60309) en Italiaanse normen (CEI 23-12). Contactdozen en stekkers met een nominale stroom van 63 en 125 A zijn voorzien van een extra pilotcontact (CP) voor het creëren van een elektrische vergrendeling. De serie wordt uitgevoerd met 90° vaste stekkers en 10° en 90° vaste contactdozen. Hulzen en pinnen worden gemaakt van solide koperen staaf, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58%, Zn 40%, Pb 2%); klemmen die niet los gaan zitten met onverliesbare schroeven en ingebouwde kabelklem met antisluitage kabelwartel.

Kleur	Rood	Nominale stroom (A)	16
IP waarde	IP44	Aant. polen	2P+A
Mechanische weerstand	IK08	Referentie h	9
Nominale spanning	380-415 V	Flens afmetingen (mm)	85x75
Type	Rechte inlaat inbouwmontage	Frequentie	50/60 Hz
Klem aandraaicapaciteit	Flexibele kabels van 1-2,5 mm² - starre kabels van 1,5-4 mm²	Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C
Soort bedrading	Met schroeven	Electrocod	2230
Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)	Totaal aantal activiteiten	> 5000
Toegestane overbelasting	22 A	Breekcapaciteit bij 1,1 Un	20 A
Isolatiweerstand	> 10 MΩ	Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08



Met schroeven

GWT

850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)



125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS

