




IEC 309 HP: serie van stekkers en contactdozen conform internationale normen IEC 60309-1 en IEC 60309-2, geassimileerd op Europees niveau als EN 60309-1 en EN 60309-2. Deze serie breidt het GEWISS-assortiment van mobiele stekkers, mobiele en inbouwcontactdozen voor stroom van 16 tot 125 A uit met beschermingsgraad IP44 en IP54 en graden tot IP66 / IP67 / IP68 / IP69 om totale bescherming in alle mogelijke toepassingen te garanderen. De technopolymere en dikte die worden gebruikt voor de onderdelen van isolatiemateriaal garanderen een verhoogde graad van mechanische weerstand en weerstand tegen chemische stoffen. Alle hulzen en pinnen van de IEC 309 HP contactdozen en stekkers hebben een vernikkeld oppervlak om complete bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage te garanderen. Alle externe metalen elementen van de IEC 309 HP stekkers en contactdozen zijn gemaakt van roestvrij staal (de bedrade metalen inzetstukken voor de behuizingsgripkoppeling van de 63-125 A versies zijn gemaakt van koper).

|                              |   |                          |   |
|------------------------------|---|--------------------------|---|
| Kleur                        | Blauw   | Nominale stroom (A)      | 32  |
| IP waarde                    | IP44/IP54   | Aant. polen              | 2P+A  |
| Mechanische weerstand        | IK09  | Referentie h             | 6   |
| Nominale spanning            | 200-250 V   | Type                     | Rechte connector  |
| Frequentie                   | 50/60 Hz  | Klem aandraaicapaciteit  | 2,5-6 mm <sup>2</sup> flexibele kabels - 2,5-10 mm <sup>2</sup> stijve kabels |
| Kabelklem aandraaicapaciteit | 9.2-19.9 mm   | Bedrijfstemperatuur      | -25 +55 °C  |
| Soort bedrading              | Snel, met veer  | Type materiaal           | Halogeenvrij conform EN 60754-2   |
| Electrocod                   | 2210  | Gloeidraadtest           | 850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)                    |
| Totaal aantal activiteiten   | > 2000  | Toegestane overbelasting | 42 A  |
| Breekcapaciteit bij 1,1 Un   | 40 A  | Isolatiweerstand         | > 10 MΩ   |
| Thermodruk met kogel         | 125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen) |                          |   |

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP44/IP54

**IK**

IK09



Snel, met veer



Halogeenvrij conform  
EN 60754-2

**GWT**

850 °C (actieve  
onderdelen) - 650 °C  
(passieve  
onderdelen)



125 °C (actieve  
onderdelen) - 80 °C  
(passieve  
onderdelen)

## STANDARDS/APPROVALS



**UK  
CA**

