




IEC 309 HP: serie van stekkers en contactdozen conform internationale normen IEC 60309-1 en IEC 60309-2, geassimileerd op Europees niveau als EN 60309-1 en EN 60309-2. Deze serie breidt het GEWISS-assortiment van mobiele stekkers, mobiele en inbouwcontactdozen voor stroom van 16 tot 125 A uit met beschermingsgraad IP44 en IP54 en graden tot IP66 / IP67 / IP68 / IP69 om totale bescherming in alle mogelijke toepassingen te garanderen. De technopolymere en dikte die worden gebruikt voor de onderdelen van isolatiemateriaal garanderen een verhoogde graad van mechanische weerstand en weerstand tegen chemische stoffen. Alle hulzen en pinnen van de IEC 309 HP contactdozen en stekkers hebben een vernikkeld oppervlak om complete bescherming tegen corrosie, oxidatie en slijtage te garanderen. Alle externe metalen elementen van de IEC 309 HP stekkers en contactdozen zijn gemaakt van roestvrij staal (de bedrade metalen inzetstukken voor de behuizingsgripkoppeling van de 63-125 A versies zijn gemaakt van koper).

Kleur	Rood	Nominale stroom (A)	16
IP waarde	IP66/IP67	Aant. polen	3P+N+E
Mechanische weerstand	IK09	Referentie h	6
Flens afmetingen (mm)	85x75	Type	Contactdoos 10°
Nominale spanning	380 - 415 V	Frequentie	50/60 Hz
Klem aandraaicapaciteit	Flexibele kabels van 1-2,5 mm² - starre kabels van 1,5-4 mm²	Bedrijfstemperatuur	-25 +55 °C
Soort bedrading	Met schroeven	Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 60754-2
Electrocod	2210	Gloeidraadtest	850 °C (actieve onderdelen) - 650 °C (passieve onderdelen)
Totaal aantal activiteiten	> 5000	Toegestane overbelasting	22 A
Breekcapaciteit bij 1,1 Un	20 A	Isolati weerstand	> 10 MΩ
Thermodruk met kogel	125 °C (actieve onderdelen) - 80 °C (passieve onderdelen)		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66/IP67

IK

IK09



Met schroeven



Halogeenvrij conform
EN 60754-2

GWT

850 °C (actieve
onderdelen) - 650 °C
(passieve
onderdelen)



125 °C (actieve
onderdelen) - 80 °C
(passieve
onderdelen)

STANDARDS/APPROVALS



**UK
CA**

