



Mobiele, vervoerbare klemmenkasten, Type COMBIBLOC, zijn bijzonder geschikt voor het van stroom voorzien van mobiel gereedschap en apparatuur. Elke kast is voorzien van COMBIBLOC vergrendelde contactdozen en vloermontagesteun waardoor het extreem gemakkelijk is om de kast te verplaatsen op de bouwplaats.

Type	COMBIBLOC ACS	type bord	Bedraad
Buitenste afm. LxHxD (mm)	320x360x95	Gewicht (kg)	11
In overeenstemming met normen	EN 61439-4 (ACS)	Kenmerken	UV-bestendigheid (EN 62208)
IP waarde	IP55	Mechanische weerstand	IK08
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	80 °C
Isolatie klasse	II	Voeding	Contactstop
Aant. polen	3P+N+E	Installatieautomaten MT hoofd aardlekschakelaar	RCCB 40 A 4P 0,03 A - AC-type
Kortsluitingsbeveiliging	Installatieautomaat	Wandcontactdoos 2P+E 16 A - IB	2
Wandcontactdoos 3P+N+E 16 A - IB	1	Kabel lengte	5 m
Geleverde accessoires	Steun voor vloermontage		

DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C



80 °C



II

STANDARDS/APPROVALS

